Bohnenkamp
Moving Professionals

# Reifen 650 / 65 R 38, Hakkapeliitta TRI 175 A8 / 170 D, TL, Steel Belted, M+S Nokian

**Art-Nr.: 10001833**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 10001833 |
| Reifengröße | 650 / 65 R 38 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 175 A8 / 170 D |
| Profil | Hakkapeliitta TRI |
| Fabrikat | Nokian |
| Spezifikation | M+S, Steel Belted |
| Empf. Felge | DW20B |
| zulässige Felge | DW21B, DW23B |
| Breite mm | 625 |
| Außendurchmesser mm | 1821 |
| stat. Halbmesser mm | 825 |
| Abrollumfang mm | 5555 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 6900 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 6000 / 65 |
| Luftdruck bar | 3,20 |
| Gewicht kg | 241,96 |
| Reifeninhalt 75% Liter | 646 |
| Stollenhöhe mm | 31,0 |
| M+S | M+S |
| Nennbreite [mm] | 650 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

**Hinweise und Merkmale:**

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.