



Reifen 550 / 45 - 22.5, AS 509
12 PR, 141 A8 / 153 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 10001891

Technische Daten:

Artikelnummer	10001891
Reifengröße	550 / 45 - 22.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	141 A8 / 153 A8
PR	12
Profil	AS 509
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG16.00
Breite mm	540
Außendurchmesser mm	1065
stat. Halbmesser mm	479
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2575 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3650 / 40
Luftdruck bar	2,10
Gewicht kg	70,03
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	550
Querschnittsverhältnis	45
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AS509 wurde speziell für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Bodenbearbeitungsgeräten entwickelt.
- Durch die hohe Stollenanzahl wird der Bodendruck optimal verteilt.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck, wodurch die Bodenverdichtung minimiert wird.