



Reifen 460 / 70 R 24, 608
165 A2 / 154 B, TL, Steel Belted
(17.5L24), Alliance

Art-Nr.: 10003670

Technische Daten:

Artikelnummer	10003670
Reifengröße	460 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 A2 / 154 B
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	W15
Breite mm	455
Außendurchmesser mm	1254
stat. Halbmesser mm	557
Abrollumfang mm	3635
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	102,7
Stollenhöhe mm	27,8
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.